



Wiser With Energy

Technisch Data Blad

V180210

3SEASONSblue



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9,2030 Antwerpen, België
btw: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
In geval van conflict: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



3SEASONSblue is een tijdelijke zonwerende acrylverf op waterbasis, aan te brengen op de buitenkant van lichtstraten, veranda daken of koepels in acrylaat (PMMA), polycarbonaat, polyester of glas. Reflecteert IR warmtestalen en tempert het felle licht. Absorbeert al de UV-stralen. Verwijderbaar met water + s00p SC + 10 % ammoniac.



bekijk de "how to install" film. Reinig de ondergrond met s00p SC.



3SEASONSblue wordt geleverd in een pouch zak met schroefdop. Bewaren tussen 4°C en 30°C , niet blootstellen aan direct zonlicht. Verbruik 6 maanden na opening, 2 jaar na aankoop. EAN code 1 liter= 5425027116513 EAN code 5 liter = 5425027116551

Het verbruik is 8 á 9 m2 per liter.
1 liter = 8 á 9 m². 5 liter = 40 á 45 m²



maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien het materiaal wordt verspoten is volgende noodzakelijk: Masker, combinatiefilter tenminste A/P2. Geschikte handschoenen en werkkleding dragen. De EU limiet voor dit product is (Klasse A/i) : 2010: 140g/ liter.Het VOC gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max 50g/ liter. Lees de MSDS.



Fraunhofer

Fraunhofer test rapport: Bericht – Nr.: PH031/10
Totaal geweerde zonneenergie: 57%
Zichtbaar Licht Toetredingsfactor: 47%
UV wering: 99%

Fraunhofer



Gebruik spons + s00p SC + zuiver water + wisser + 8 mm lakrol of airmix met nozzle 415, druk = 80-150 bar (bvb Graco Airmix 595.)

Aanbrengen bij min 10°C , relatieve vochtigheid : max 80%
Oppervlakte temperatuur: min 10°C- max 35°C Niet toepassen bij volle zon of bij grote regenkans of vochtigheid;Opdrogen bij 20°C en 65% RH (relatieve vochtigheid) Regenbestendigheid: 1,5 u;

