



Wiser With Energy

Technical Data Sheet

V201202

FACADE5finish



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9,2030 Antwerpen, België
BTW: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
In case of online purchase conflict: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



FACADE5finish is de watergedragen acrylaat coating voor al uw daken en gevels. FACADE5finish spiegelt de IR infra-rood straling van de zon, zo blijft uw gebouw veel koeler in de zomer. Beschikbaar in bijna iedere RAL kleur.



Bekijk de "gebruikshandleiding" video.
Het oppervlak moet gereinigd worden met s00p RWC.
Al ondergrond moet FACADE5primer worden aangebracht.



FACADE5finish wordt geleverd in een pouch zak met schroefdop. Bewaren tussen 4°C en 30°C, niet blootstellen aan direct zonlicht. Verbruik 6 maanden na opening, 2 jaar na aankoop. EAN code 5 liter = 5425027113154

Het verbruik is 6 m² / liter
5 liter = 30 m²



Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien het materiaal wordt verspoten is volgende noodzakelijk: Masker, combinatiefilter tenminste A/P2. Geschikte handschoenen en werkkleding dragen. De EU limiet voor dit product is (Klasse A/i) : 2010: 140g/ liter. Het VOC gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max 50g/ liter. Lees de MSDS.



Authorized Liquisol Applicator ALA mag 5 jaar fabrieksgarantie geven. Bij een correcte installatie is de verwachte levensduur 8 á 10 jaar



Gebruik airless spuit machine met nozzle 615 op 160 bar druk (WSB PS3.20)

Aanbrengen bij minimum 10°C, relatieve vochtigheid : max 80%
Oppervlakte temperatuur: min 10°C- max 35°C Niet toepassen bij volle zon of bij grote regenkans of vochtigheid; Opdrogen bij 20°C en 65% RH (relatieve vochtigheid) Regenbestendigheid: 1,5 u;



Black RAL 7021: Near Infrared Reflectance = 42%, Solar Reflectance = 26%
Blue RAL 5015: Near Infrared Reflectance = 69%, Solar Reflectance = 47%
Beige RAL 1013: Near Infrared Reflectance = 86%, Solar Reflectance = 77%
Terracotta RAL: Near Infrared Reflectance = 74%, Solar Reflectance = 54%