



Liquisol bv, Noorderlaan 147 B9.2030 Antwerpen, Belgien
Umsatzsteuer: BE0648.867.048 Tel: +49 151 65943121
info.dach@liquisol.com



FACADE5+protect basiert auf 10% aktiven Materialien: Silane, Siloxane und fluorierte Kohlenstoffharze, die in Wasser gelöst sind. Es reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in poröse Baustoffe, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit wesentlich zu verändern. FACADE5+protect macht die Oberfläche besonders wasser- und ölabweisend.



Sie müssen die Oberfläche mit s00p RWC reinigen, eventuell in Kombination mit einem Hochdruckreiniger. Nach der Reinigung muss die Oberfläche vor dem Fortfahren vollständig trocken sein. Klicken Sie hier, um den Film ["How to install"](#) zu sehen



FACADE5+protect ist aus praktischen Gründen in einem 5-Liter-Plastikbeutel mit Schraubverschluss verpackt. Es muss zwischen 4°C und 30°C gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. FACADE5+protect muss innerhalb von 6 Monaten nach Öffnung oder 1 Jahr nach dem Kauf verwendet werden. EAN code 5 liter = 5425027113253

Pro Liter deckt FACADE5+protect eine Fläche von 5 bis 20 m² ab. Für eine genaue Beurteilung können Sie einen Absorptionstest mit einem Karstenrohr durchführen.



Bei der Verwendung dieses Produkts sollten Sie Schutzkleidung tragen. Beim Sprühen von FACADE5+protect sollten Sie eine Maske mit einem Kombinationsfilter von mindestens A/P2 tragen. Handschuhe und Overalls sollten ebenfalls getragen werden. Die EU-Grenze für FACADE5+protect beträgt (Klasse A/i): 2010: 140g/Liter. Der VOC-Gehalt liegt bei 50g/Liter. Lesen Sie das [Sicherheitsdatenblatt](#) für weitere Informationen.



Authorised Liquisol Applicator kann 5 Jahre Werksgarantie auf vertikale Wände geben. Bei richtiger Installation ist mit einer Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren zu rechnen. Horizontale Flächen müssen jährlich behandelt werden.



Die Behandlung beinhaltet die Zerstäubung unter niedrigem Druck. FACADE5+protect sollte von unten nach oben mit horizontalen Hin- und Herbewegungen aufgetragen werden. Es sollten zwei Behandlungen Nass-in-Nass durchgeführt werden. Es wird empfohlen, eine zu diesem Zweck entwickelte Rückenspritze oder elektrische Pumpe zu verwenden, damit das Produkt unter konstantem Druck auf der Oberfläche zerstäubt werden kann. Vermeiden Sie die Bildung von Pfützen.

FACADE5+protect kann auf Fassaden, Ziegeln, Naturstein, Beton, Fliesen und auch auf horizontalen Betonflächen angewendet werden, sofern diese ausreichend porös sind. FACADE5+protect ist NICHT für die Anwendung auf Oberflächen geeignet, die mit organischen Farben oder synthetischen Beschichtungen beschichtet wurden



WTCB-Testbericht: D622 X 935/EXT N labo REN
Wasserabsorptionseffizienz : klasse A +95%
Trockenheitsminderung : klasse A - 30%
Blenddifferenz : klasse a - = 3%.

Farbe : klasse a - = 6