



Wiser With Energy

Scheda Tecnica

V180924

INSUL8deco essential



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9, 2030 Anversa, Belgio
IVA: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
In caso di conflitto di acquisto online: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



INSUL8deco essential è un rivestimento acrilico a base di acqua termoriflettente infrarosso che può essere applicato sia su pareti interne sia sui soffitti. INSUL8deco essential è disponibile in 15 colori classici.

Guardare il filmato "come installare".



Per comodità, INSUL8deco è confezionato in una sacca di plastica con un tappo a vite. Deve essere conservato tra 4°C e 30°C e tenuto lontano dalla luce solare diretta. INSUL8deco deve essere utilizzato entro 6 mesi dall'apertura della sacca o 2 anni dopo l'acquisto.
EAN code 5 liter =5425027112553

Con un litro si copre un'area di 8 m², 5 litri = 40 m²



Indossare indumenti protettivi quando si utilizza questo prodotto. Quando si spruzza 3SEASONSblue, indossare una maschera con filtro combinato almeno A/P2. Indossare sempre anche guanti e tuta. Il limite UE per 3SEASONSblue è (Klasse A/i): 2010: 140 g/litro. Il livello VOC è 50 g/litro. Leggere la scheda di sicurezza (MSDS) per maggiori informazioni.



L' Authorised Liquisol Applicator può fornire una garanzia di fabbrica di 8 anni. Tuttavia, con l'installazione corretta, è prevista una durata di 10-15 anni.



Applicare il rivestimento con un rullo per pittura da interni o utilizzare una pistola a spruzzo senz'aria con ugello 517, pressione = 120 bar (WSB PS 3.20)

Applicare a minimo 5°C, umidità relativa = max 80%.
Temperatura superficiale = min 5°C - max 35°C.
Tempo di essiccazione = 4h a 20°C e 65% UR (umidità relativa).



vecchio appartamento con 1 muro esterno, il risparmio stimato è 15%
vecchio appartamento con 2 muri esterni, il risparmio stimato è 15%
70s appartamento con 1 muro esterno, il risparmio stimato è 14%
70s appartamento con 2 muri esterni, il risparmio stimato è 12%

