



Wiser With Energy

Fiche Technique

V181003

FACADE 5



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9, 2030 Anvers, Belgique
TVA: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 info.france@liquisol.com



FACADE5+protect est composé de 10% de matériaux actifs : silanes, siloxanes et résines carbone fluorées, dissous dans l'eau. Le produit réduit l'infiltration de la moisissure dans les matériaux de construction poreux, sans causer de changement significatif de leur perméabilité à la vapeur d'eau. FACADE5+protect rend les surfaces résistantes à l'eau et l'huile.



Il faut nettoyer la surface avec du s00p RWC, potentiellement en association avec un nettoyeur haute pression. Après nettoyage, la surface doit être complètement sèche avant de continuer le travail.
[Cliquer ici pour voir la vidéo « comment installer »](#)



Pour plus de facilité d'utilisation, FACADE5+protect est contenu dans une pochette plastique de 5 litres avec un bouchon à vis. A conserver entre 4 et 30 °C, à l'abri du soleil. FACADE5+protect doit être utilisé dans les 6 mois après ouverture ou 1 an après la date d'achat.
Code EAN 5 litres : 5425027113253

FACADE5+protect couvre une surface de 5 à 20 m² par litre de produit.
Pour une estimation précise il est possible de réaliser un test d'absorption avec une pipe de Karsten



Veillez à porter des vêtements de protection en utilisant ce produit. En pulvérisant FACADE5+protect, porter un masque et une combinaison filtrante A/P2 minimum. Porter également des gants et un bleu de travail. La limite européenne pour FACADE5+protect est : 2010 : 140 g/litre (classe A/i). Niveau de COV (composés organiques volatils) : 50 g/litre. Pour plus d'information, consulter [la fiche de données de sécurité \(FDS\)](#)



L'Authorised Liquisol Applicator possède une garantie usine de 5 ans. Dans des conditions d'installation correctes, on peut atteindre une durée d'utilisation de 8 à 10 ans.
Les surfaces horizontales doivent être traitées chaque année.



Le traitement implique une pulvérisation à basse pression. FACADE5+protect doit être appliqué de bas en haut, avec des mouvements de va-et-vient horizontaux. Appliquer deux couches en mouillé sur mouillé. Il est conseillé d'utiliser un pulvérisateur dorsal ou une pompe électrique prévue à cet effet, pour que le produit soit pulvérisé à pression constante. Eviter la formation de flaques.

FACADE5+protect peut être appliqué sur des façades, briques, pierre naturelle, béton, mais aussi sur des surfaces en béton horizontales, si elles sont suffisamment poreuses. FACADE5+protect ne PEUT PAS être utilisé sur des surfaces couvertes de peinture biologique ou d'enduits synthétiques.



Rapport de test: D622 X 935/EXT N labo REN
Efficacité absorption d'eau : classe A +95%
Réduction de la sécheresse : classe A - 30%
Couleur : classe a - = 6
Différence lumineuse : classe a - = 3%

