



Wiser With Energy

Fiche Technique

V181003

INSUL8deco essential



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9, 2030 Anvers, Belgique
TVA: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
En cas de problème avec une commande en ligne: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



INSUL8deco essential est un enduit acrylique réfléchissant pour les infrarouges thermiques et à base d'eau. Il peut être appliqué sur des murs intérieurs et plafonds. INSUL8deco essential est disponible en 15 couleurs héritage.



[Cliquer ici pour voir la vidéo « comment installer »](#)



Pour plus de facilité d'utilisation, INSUL8deco essential est contenu dans une pochette plastique avec un bouchon à vis. A conserver entre 4 et 30 °C, à l'abri du soleil. INSUL8deco essential doit être utilisé dans les 6 mois après ouverture ou 1 an après la date d'achat.

Code EAN 5 litres : 5425027112553

INSUL8deco essential couvre une surface de 8 m² par litre de produit.
Pour 5 litres de produit : 40 m²



Veillez à porter des vêtements de protection en utilisant ce produit. En pulvérisant INSUL8deco essential, porter un masque et une combinaison filtrante A/P2 minimum. Porter également des gants et un bleu de travail. La limite européenne pour INSUL8deco essential est : 2010 : 140 g/litre (classe A/i). Niveau de COV (composés organiques volatils) : 5 g/litre. Pour plus d'information, consulter [la fiche de données de sécurité \(FDS\)](#)



[L'Authorised Liquisol Applicator](#) possède une garantie usine de 5 ans. Dans des conditions d'installation correctes, on peut atteindre une durée d'utilisation de 8 à 10 ans.



Peindre la surface avec un pinceau pour mur d'intérieur ou utiliser une machine à projeter dotée d'un embout 517 à pression 120 bars (WSB PS 3.20)

Appliquer à minimum 5°C, dans des conditions d'humidité relative : maximum 80%. Température de la surface : 5°C minimum, 35°C maximum. Température de séchage = 4 heures à 20°C et à 65% d'humidité relative



appartement ancien avec 1 mur extérieur, les économies estimées sont de 15%
appartement ancien avec 2 murs extérieurs, les économies estimées sont de 15%
Appart. des années 1970 avec 1 mur extérieur, les économies estimées sont de 14%
Appart. des années 1970 avec 2 mur extérieur, les économies estimées sont de 12%

